

BC Schott 90 Kombi Feuerbeständig (90 min.)

Kombi-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten
(2x 50 mm) mit intumeszierender Beschichtung



Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-411	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 100
Schottgröße	Wand	1200 x 2000
	Decke	1500 x ∞

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe



Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung
	Brennbare Rohre	≤ 160
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 168,3 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 54

Alle Angaben in mm

Produkte

	BC Brandschutzplatte einseitig vorbeschichtet 1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 51955
	BC Farbe Brandschutzbeschichtung Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 20915 Eimer à 6 kg – Art.-Nr. 20906
	BC Spachtel Brandschutzspachtel Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 10915 Eimer à 6 kg – Art.-Nr. 10906
	AWM II Brandschutzmanschette Stk. – Art.-Nr. 01142032 - 01142200
	Schottschild BC Stk. – Art.-Nr. 14900