

# Flamro BK Kissenschott S 90 Feuerbeständig (90 min.)

Abschottung aus intumeszierenden Brandschutzkissen für Kabel, -bündel, -trassen zum temporären Verschluss oder bei häufig wechselnden Durchführungen



## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Z-19.15-458	
<b>Bauteilstärke</b>	<b>Wand</b>	≥ 150
	<b>Decke</b>	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	<b>Wand</b>	≥ 250
	<b>Decke</b>	≥ 240
<b>Schottgröße</b>	<b>Wand</b>	700 x 400
	<b>Decke</b>	400 x ∞

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe






## Allgemeine Informationen

### Einsatzbereiche



- Massivwand, Massivdecke

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	<b>Kabel</b>	ohne Begrenzung
	<b>Kabelbündel</b>	≤ 100 / ≤ 22
	<b>Kabeltrassen</b>	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

## Produkte

	<b>FLAMRO BK Brandschutzkissen</b>
	<b>BK 1</b> 250 x 220 x 15 mm – Art.-Nr. 12001
	<b>BK 2</b> 250 x 145 x 15 mm – Art.-Nr. 12002
	<b>BK 3</b> 250 x 60 x 10 mm – Art.-Nr. 12003
	<b>BK 4</b> 250 x 220 x 45 mm – Art.-Nr. 12004
	<b>Schottschild FLAMRO</b> Stk. – Art.-Nr. 14900