

# Flamro Plattenschott S 30/S 60 Feuerhemmend (30 min.) oder hochfeuerhemmend (60 min.)

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten  
(1x 60 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung



## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	<b>Z-19.15-1738</b>	
<b>Bauteilstärke</b>	<b>Wand</b>	≥ 75
	<b>Decke</b>	≥ 125
<b>Schottstärke</b>	<b>Wand</b>	≥ 60
	<b>Decke</b>	≥ 60
<b>Schottgröße</b>	<b>Wand</b>	700 x 500
	<b>Decke</b>	600 x ∞

Alle Angaben in mm

## Allgemeine Informationen

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	<b>Kabel</b>	ohne Begrenzung
	<b>Kabelbündel</b>	≤ 100 / ≤ 20
	<b>Kabeltrassen</b>	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

## Produkte

	<b>Mineralfaserplatte beidseitig beschichtet mit FLAMRO BMA</b> 1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50036
	<b>FLAMRO BMA Beschichtungsmasse</b> Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125 Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
	<b>FLAMRO BMS Spachtelmasse</b> Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125 Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500
	<b>Schottschild FLAMRO</b> Stk. – Art.-Nr. 14000