

# PYRO-SAFE® DG Kabelbandage

Brandschutzbandage zur Umhüllung von Kabelanlagen



## Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0268 IEC 60332-3-22, Cat. A für 120 min.
Anordnung Metallspannband	In Abständen $\leq 500$
Längsüberlappung des Gewebes	$\geq 50$
Verarbeitungstemperatur	$\geq +5 \text{ °C}$
Eigenschaften	Witterungs-, feuchtigkeits- und UV- beständig, reißfest

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe

AIK

BC

flamro

KUHN BRANDSCHUTZ  
SYSTEME

## Allgemeine Informationen

### Einsatzbereiche

- Einsatz im Innen- und Außenbereich

### Ausführungsvarianten

	<b>Bandagierung gesamter Kabeltrassen</b>
	<b>Bandagierung der Kabel in Trassen</b>
	<b>Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind</b>
	<b>Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind</b>
	<b>Bandagierung von freihängenden Kabel- anlagen</b>

## Produkte

**PYRO-SAFE® DG-CR 0.7**

**Brandschutzgewebe**

Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01260201



**Metallspannband**

100 m x 15 mm – Art.-Nr. 01234000

**Verschlussklammer**

1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100



**Schottschild b.i.o.**

Stk. – Art.-Nr. 01229010