

PYRO-SAFE® LS Kabelbandage

Brandschutzbandage mit geringer Rauchentwicklung zum Umhüllen von Kabelanlagen



Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Kabelanlagen, auch in Flucht- und Rettungswegen und Räumen mit ständiger Nässe

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-56.217-3594
Bandagenstärke	ca. 0,7 mm
Anordnung Metallspannband	In Abständen ≤ 500
Längsüberlappung des Gewebes	≥ 50

Alle Angaben in mm

Produkte



PYRO-SAFE® DG-CR LS Brandschutzgewebe

Rolle à 10 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262100
Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262200

Metallspannband

100 m x 15 mm – Art.-Nr. 01234000

Verschlussklammer

1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100



Schottschild

Systeme B.I.O. / Kuhn - Art.-Nr. 01229010
Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de

PYRO-SAFE® LS Kabelbandage

Ausführungsvarianten

	<p>Bandagierung gesamter Kabeltrassen</p>		<p>Bandagierung der Kabel in Trassen</p>
	<p>Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind</p>		<p>Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind</p>
	<p>Bandagierung von freihängenden Kabelanlagen</p>		