

PYRO-SAFE® Novasit 120

Hochfeuerbeständig (120 min.)

Abschottung aus Spezialmörtel für Kabel, -bündel, -trassen



Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2285	
Bauteilstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 200
Schottstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 240
Schottgröße	Wand	1500 x 3500
	Decke	700 x ∞

Alle Angaben in mm

Ergiebigkeit PYRO-SAFE® NOVASIT BM

6 - 7 l Wasser + 20 kg Trockenmörtel

≈ 20 l verarbeitungsfertigen Nassmörtel

≈ 20 l Volumen nach Aushärtung

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe

AIK

BC

flamro




KUHN BRANDSCHUTZ SYSTEME

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	60 % d. Öffnung
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Produkte

	PYRO-SAFE® NOVASIT BM Brandschutzmasse Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000 Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010
	Nachinstallationskeile 300 x 75 auf 25 mm – Art.-Nr. 01189001
	Schottschild b.i.o. Stk. – Art.-Nr. 01229010