

PYRO-SAFE® Universalschott 30

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit beidseitiger intumeszierender Beschichtung



Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.15-1072
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
Schottstärke	Wand	≥ 60
Schottgröße	Wand	1200 x 800

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de

PYRO-SAFE® Universalschott 30

Produkte



Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1
1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182060



PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3 Brandschutzspachtel
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152001



Mineralwolle
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 Brandschutzbeschichtung
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001



PYRO-SAFE® SIBRALIT DX Brandschutzspachtel
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004



Schottschild
Systeme B.I.O. / Kuhn - Art.-Nr. 01229010
