

PYRO-SAFE® Universalschott Feuerbeständig (90 min.)

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten
(2x 60 mm) mit intumeszierender Beschichtung



Systemdaten

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Verwendbarkeitsnachweis | Z-19.15-21 | |
| Bauteilstärke | Wand | ≥ 100 |
| | Decke | ≥ 175 |
| Schottstärke | Wand | ≥ 120 |
| | Decke | ≥ 175 (2 Platten + Luftspalt) |
| Schottgröße | Wand | 1500 x 2500 |
| | Decke | 1000 x ∞ |

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe

AIK

BC

flamro




KUHN BRANDSCHUTZ SYSTEME

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Belegung

| Medienleitungen | | max. Durchmesser |
|---|--------------|------------------|
|  | Kabel | ohne Begrenzung |
|  | Kabelbündel | ≤ 100 / ≤ 20 |
|  | Kabeltrassen | ohne Begrenzung |

Alle Angaben in mm

Produkte

| | |
|---|--|
|  | Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01181060 |
|  | PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 Brandschutzbeschichtung Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001 |
|  | PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3 Brandschutzspachtel Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152001 |
|  | PYRO-SAFE® SIBRALIT DX Brandschutzspachtel Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004 |
|  | Mineralwolle Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000 |
|  | Schottschild b.i.o. Stk. – Art.-Nr. 01229010 |