



Leistungserklärung

Nr. 01260000-PYRO-SAFE®-DG

PYRO-SAFE® DG

Datum: 25.09.2018
Rev.: 04

Seite 1 / 1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

Verwendungszweck

Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Anwendungen (IU1)

Hersteller

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1

Europäisches Bewertungsdokument

EAD 350005-00-1104

Europäische Technische Bewertung

ETA-16/0268

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0558

Technische Bewertungsstelle

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Die notifizierte Stelle

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Kennnummer 0761

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	-	-
PYRO-SAFE® DG (Trockenschichtdicke ≥ 1 mm bis ≤ 2 mm auf metallischen Untergründen mit Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C oder A1-klassifizierten Untergründen)	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
PYRO-SAFE® DG-CR (Nennstärke 0,6 mm bis 2,2 mm frei hängend oder auf mineralischen Untergründen (Dichte ≥ 800 kg/ (m ³)) oder A1-klassifizierten Untergründen)	C-s1,d0	
PYRO-SAFE® DG-CR BS, PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF	E	
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	ETA 16/0268
Nutzungskategorien	Typ X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.svt.de.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction