

AUSSCHREIBUNGSTEXT
KABELABSCHOTTUNG FLAMRO BSB

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01		<p>Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwider-standsklasse S 30 / S 60 / S 90 / S 120 nach DIN 4102, Teil 9.</p> <p>FLAMRO Brandschutzblöcke BSB sind einbaufertige Formteile aus einem Spezialschaum. Hiermit können problemlos Bauteilöffnungen in Wänden und Decken staub- und faserfrei verschlossen werden.</p> <p>BSB Brandschutzblöcke sind hochelastisch und umschließen eng Kabel und Bündelrohre, die durch solche Bauteilöffnungen geführt werden. Eventuell verbleibende kleine Restöffnungen dürfen mit dem Brandschutzschaum FLAMRO BSS ausgeschäumt werden. Somit wird das Schott absolut rauchgasdicht.</p> <p>Die Kabelabschottung muß einsetzbar sein, in Massivwänden und leichten Trennwänden, ab einer Wanddicke von 75 mm (S 30 und S 60) bzw. ab 100 mm (S 90 und S 120), in Decken ab 150 mm und muß für alle Kabeltypen einschließlich Lichtwellenleiter zugelassen sein.</p> <p>Eine leichte Nachinstallation von Kabeln ist zu gewährleisten; jedes Schott muß mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.</p> <p>Liefernachweis: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen Tel.: 06746/9410-0 Fax: 06746/9410-10</p> <p>Angebotenes Fabrikat: Kabelabschottung FLAMRO BSB allg. bauaufsichtliche Zulassung Z - 19.15 – 1762 (Wand) Z - 19.15 – 1763 (Decke)</p> <p>oder gleichwertig Fabrikat/Typ</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).

AUSSCHREIBUNGSTEXT
KABELABSCHOTTUNG FLAMRO BSB

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01		Liefern und Herstellen von Abschottungen für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 – S 120 nach Zulassung. Öffnungsgröße: bis 0,01 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,02 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,03 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,04 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,05 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,10 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,20 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,30 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,40 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 0,50 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____..... Öffnungsgröße: bis 1,00 m ² Material: _____ _____ Stück Lohn: _____.....		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).