



PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
č. 0116300-NOVASIT-K2
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Jedinečný identifikátor výrobku
PYRO-SAFE NOVASIT K2

Zamýšľané použitie

Normálna murárska malta so skúškou spôsobilosti určená na zhotovenie potrubných priečok v stenách a stropoch, vhodná tiež na výplň medzier v okolí protipožiarnych uzáverov a na zasypánie rámov protipožiarnych dverí.

Výrobca
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal, Nemecko

Systém na hodnotenie a overenie výkonovej odolnosti
Systém 2+

Harmonizované technické špecifikácie
EN 998-2: 2010

Upovedomený úrad
MPA Bau Hannover, identifikačné číslo 0764

Vyhlásený výkon

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A1	EN 998-2 :2010
Pevnosť v tlaku	M 20	
Začiatočná pevnosť v šmyku (súdržnosť):	0,3 N/mm ² (tabuľková hodnota)	
Absorpcia vody	NPD	
Obsah chloridov	≤ 0,10 M.-%	
Priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (tabuľková hodnota)	
Tepelná vodivosť $\Lambda_{10, dry}$	≤ 0,82 W/(mK) pre P=50% ≤ 0,89 W/(mK) pre P=90% (tabuľkové hodnoty p. EN 1745)	
Trvácnosť (odolnosť voči mrazu)	Posúdenie podľa podmienok platných na plánovanom mieste použitia malty	

Výkonnosť výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, zodpovedá deklarovanej výkonnosti. Výrobca, ktorý je uvedený v tomto dokumente, výlučne zodpovedá za zostavenie tohto vyhlásenia v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011. Toto vyhlásenie o výkonnosti je zverejnené na webovej stránke www.svt.de.
Podpísal v mene a v zastúpení výrobcu:

Christian Meyer-Korte
Vedúci produktového manažmentu

Andree Schober
Centrálne konštrukčné oddelenie/
Vedúci oddelenia chémie