



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**N. 01151-PYRO-SAFE- Fugenabdichtung**  
**PYRO-SAFE Sistema sigillante per fughe**

*Tipo di prodotto*  
**Sigillanti per giunti lineari e barriere antincendio**

*ID/Numero lotto*  
Il sistema di sigillatura di giunti **PYRO-SAFE Fugenabdichtung** consta essenzialmente di pannelli in fibra minerale, di una vernice intumescente **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1** e di un sigillante intumescente **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3**  
V. etichetta prodotto/bolla di consegna

*Impiego previsto*  
Il sistema di sigillatura di giunti "PYRO-SAFE Fugenabdichtung" è indicato per la chiusura di giunti strutturali lineari orizzontali o verticali e ha la funzione di mantenere inalterata o di reintegrare la resistenza al fuoco degli elementi di chiusura in corrispondenza di giunti.

*Produttore*  
**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**  
**Gluesinger Strasse 86**  
**D - 21217 Seevetal**

*Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione*  
**Sistemi 1 e 3**

*L'organismo notificato*  
**Ufficio di collaudo materiali da costruzione MPA Braunschweig, ID 0761**

*ha eseguito una prova iniziale sul prodotto e un'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica (Sistema 1) ed è responsabile in via permanente della sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica in conformità al Sistema 1.*

*L'emesso*  
**Certificato di Conformità n. 0761-CPD-0351**  
*attesta che sono stati osservati tutti i requisiti per il riconoscimento del controllo di produzione in fabbrica previsti dal documento*

**ETA 13/0543**

*Prestazione dichiarata*

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classificazione come da ETA 13/0543, Allegato 1	EN 13501-1
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1	Classe E	
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3		
Resistenza al fuoco	Secondo il tipo di installazione, al massimo EI 120-H-X-B-20 fino a 100, EI 120-V-X-B-20 fino a 100 o EI 120-T-X-B-20 fino a 100 – v. ETA 13/0543	EN 13501-2
Rilascio di sostanze pericolose	Assenza di sostanze pericolose come da TR 034	ETAG 026-3
Durabilità e idoneità all'uso	Categoria di uso tipo Z <sub>1</sub>	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alla prestazione dichiarata. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione incombe esclusivamente al produttore suindicato. Firmato a nome e per conto del produttore da:

  
Christian Meyer-Korte  
Direttore Commerciale e di Prodotto  
Industria ed OEM

  
Andree Schober  
Direzione Tecnica Centrale/  
Unità Prodotti Chimici