



# PRESTATIEVERKLARING

## Nr. 01151-PYRO-SAFE-Fugenabdichtung PYRO-SAFE Voegafdichting

*Producttype*

**Lineaire voegafdichtingen en brandafschermingen**

*Identificatie-/chargennummer*

Voegvullingssysteem **PYRO-SAFE Voegafdichting**, in essentie bestaande uit mineraalvezelplaten, bij brand opschuimend isolatiemateriaal **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1** en bij brand opschuimend plamuursel **PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3**  
zie: Opdruk op verpakking/pakbon

*Toepassing*

Het voegvullingssysteem "PYRO-SAFE Voegafdichting" wordt gebruikt voor het afsluiten van lineaire, horizontale en verticale voegen (tussen bouwdeelen in de vorm van lineaire stootvoegen) en dient om de vuurbestendigheid van ruimte-omsluitende bouwdeelen in stand te houden op die plekken waar deze door voegen worden onderbroken of van elkaar zijn gescheiden.

*Fabrikant*

**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**  
**Gluesinger Strasse 86**  
**D - 21217 Seevetal**

*Systeem ter beoordeling en verificatie van de bestendigheid van aangegeven prestaties*  
**Systemen 1 en 3**

*De aangewezen instantie*

**MPA Braunschweig (Materiaalonderzoek voor het bouwwezen), identificatienummer 0761**

heeft zowel de eerste toetsing van de producten (Systemen 1 en 3) alsook de eerste inspectie van de fabriek en van de eigen productiecontrole (Systeem 1) van de betreffende fabriek uitgevoerd, en verricht de permanente bewaking, toetsing en certificatie van de in de fabriek toegepaste productiecontrole conform Systeem 1.

*De*

**Conformiteitsverklaring Nr. 0761-CPD-0351**

bevestigt dat aan alle vereisten met betrekking tot de erkenning van de in de fabriek toegepaste productiecontrole is voldaan, zoals aangegeven in de

**ETA 13/0543**

*Aangegeven prestaties*

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Materiaalgedrag bij brand	Classificatie conform Bijlage 1 van ETA 13/0543	EN 13501-1
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1	Klasse E	
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3		
Vuurbestendigheid	Afhankelijk van inbouwtype maximaal EI 120-H-x-B-20 tot 100, EI 120-V-x-B-20 tot 100 of EI 120-D-x-B-20 tot 100, zie: ETA 13/0543	EN 13501-2
Afgifte gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen conform TR 034	ETAG 026-3
Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik	Gebruikscategorie: Type Z <sub>1</sub>	

De prestaties van het product waarvoor deze prestatieverklaring is opgesteld, komt overeen met de aangegeven prestaties. Voor de opstelling van de prestatieverklaring conform EU-verordening Nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar, onder [www.svt.de](http://www.svt.de).  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

p.p. Christian Meyer-Korte  
Hoofd Productmanagement / Private Label

p.p. Andree Schober  
Centrale Techniek / Hoofd Chemie